

章丘防火门厂家

发布日期：2025-09-21

除此之外，针对超大门洞用门所以，公安部消防产品合格评定中心发布了《关于重申“超大规格”防火门产品质量认证管理措施的通知》，指出拥有生产超大防火门能力并且取得检测报告的企业，可制造超大规格防火门；但其与常规尺寸门的大区别在于，超大门采用一门一规格形势，如企业取得的是3000mm*3000mm的生产许可，就只能生产这个尺寸，如须制造2427、2730这样的小尺寸是不可的，并非覆盖式。以下是普通防火门和超大防火门尺寸要求。用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。智雷消防科技有强大的人才优势和雄厚的技术优势。章丘防火门厂家



英国、法国、美国和日本等国家的防火门，其防火性能一般来说低于我国的标准，但欧美等发达国家对防火门的要求另有优势。美国标准NFPA[UL10对防火门只要求三十分钟的耐火隔热性，温度不超过232度即可，完整性则是0.5-3.0h不等，检验方法不只按照标准温升曲线进行测试，还通过实际火灾进行测试，从而得到性能化防火门设计方案，更具实际价值。马来西亚标准MS1073也有基本相似的要求。英国标准BS476将防火门分为完全隔热性防火门和半隔热性防火门。对防火门耐火隔热性时间要求均不高，比如20min[30min,但耐火完整性要求达到相应的设计时间要求，如2.0h,3.0h,甚至4.0h.章丘防火门厂家智雷消防科技厂家直接供货，没有中间商，价格更便宜。



目前国内钢质防火门按使用要求和规格型号分为：单扇、双扇，单扇带玻、双扇带玻，单扇带亮窗、双扇带亮窗，单扇带玻带亮窗、双扇带玻带亮窗八个品种。其中，具性的就是带玻璃或带亮窗防火门，它的基本结构是：门框用钢板(冷轧或镀锌等)制作，门扇两面面板为钢板(冷轧或镀锌等)，部分防火门两面板内侧会内衬无机不燃防火板，门扇内的加强筋为冷轧钢板，加强筋与面板之间用点焊连接，门扇内填充隔热材料(不同容重的硅酸铝纤维棉、岩棉等)。门扇镶玻璃及亮窗玻璃均采用与门的耐火性能等级相同的防火玻璃，门框槽口及门扇中缝处安装密封材料(防火膨胀密封条、硅酸铝纤维毡等)。另外还要安装不同功能的防火锁、铰链、闭门器、顺序器、释放器、插销等。所有配备的五金产品件都必须是通过国家固定灭火检测中心检测合格的产品。

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。智雷消防科技竭诚为您服务，期待与您的合作！



在防火门的产品标准GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》和GB14101-93《木质防火门通用技术条件》对防火门的设计安装也有相应的规定和要求。按现行的防火门国家标准要求进行防火门生产，甲级防火门门扇厚45-55mm,内部填充硅酸铝纤维棉，乙级防火门门扇厚40-50mm内部填充硅酸铝纤维棉和岩棉，丙级防火门门扇厚40mm左右，内部填充防火板和岩棉。防火门的耐火性能关键往往取决于内部的填充材料。民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产房间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限；智雷消防科技拥有强大的经营管理实力。章丘防火门厂家

智雷消防科技与广大客户携手并进，共创辉煌！章丘防火门厂家

而且现在市场流行钢质防火门，这种防火门不只防火效果好，而且能够发挥传统门的一些作用。还能在外观上让用户得到充分的满足，所以钢质防火门成为了很多私人用户的选择。其实防火门在几年前还没有这么普及，但是网络发达之后，我们总能看到身边发生一些火灾带来的悲惨事件，所以我们也学会了引以为戒。既然火灾无法预测，那么我就做到提前的预防和准备，让火灾到来的时候还能在钢质防火门的保护下获得更多营救时间。这是过去十分缺乏的设备，但是在如今这个时代越来越普及。人们爱护生命，就得从生活中的这些小事情做起。章丘防火门厂家

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行GB12955-2008和GB14102-2005标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先,服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络,为不断满足用户日益增长的各种专

业需求提供了坚实的保障. 本公司产品质量可靠，品质优良。